


Polipack

La guarnición tipo Polipack está inyectada en poliuretano y posteriormente impregnada con disulfuro de molibdeno, constituyendo un lubricante seco que brinda una excelente resistencia a la abrasión y buena compatibilidad con los fluidos utilizados en los circuitos hidráulicos. Posee estabilidad en agua a temperatura moderada y está preparada para soportar entre -50°C y 90°C en servicios continuos y hasta 120°C en forma intermitente y una presión de hasta 400 kg/cm²



SECCION 3,17 mm			Medidas		
125	0250	125ST	6,35	12,70	3,17
125	0250	250B	6,35	12,70	6,35
125	0312	250B	7,94	14,29	6,35
125	0375	250B	9,52	15,88	6,35
125	0437	250B	11,11	17,46	6,35
125	0500	125B	12,70	19,05	3,17
125	0500	250B	12,70	19,05	6,35
125	0562	250B	14,29	20,64	6,35
125	0625	250B	15,88	22,22	6,35
125	0750	125ST	19,05	25,40	3,17
125	0750	187B	19,05	25,40	4,76
125	0750	250B	19,05	25,40	6,35
125	0812	125B	20,62	26,97	3,17
125	0812	125ST	20,62	26,97	3,17
125	0812	250B	20,62	26,97	6,35
125	0875	125ST	22,22	28,58	3,17
125	0875	250B	22,22	28,58	6,35
125	1000	125B	25,40	31,75	3,17
125	1000	125ST	25,40	31,75	3,17
125	1000	250B	25,40	31,75	6,35
125	1000	150B	27,95	34,30	3,81
125	1100	180B	27,95	34,30	4,57
125	1125	157B	28,58	34,92	4,00
125	1125	250B	28,58	34,92	6,35
125	1187	250B	30,16	36,51	6,35
125	1250	125ST	31,75	38,10	3,17
125	1250	250B	31,75	38,10	6,35
125	1375	125B	34,92	41,28	3,17
125	1375	250B	34,92	41,28	6,35
125	1437	250B	36,35	42,86	6,35
125	1500	125ST	38,10	44,45	3,17
125	1500	250B	38,10	44,45	6,35
125	1625	250B	41,28	47,62	6,35
125	1750	250B	44,45	50,80	6,35
125	2250	390B	57,15	63,50	9,92
SECCION 4,76 mm			Medidas		
187	0250	250B	6,35	15,88	6,35
187	0250	312B	6,35	15,88	7,94
187	0312	250B	7,92	17,46	6,35

SECCION 4,76 mm			Medidas		
187	0500	261B	12,70	22,22	6,70
187	0500	312B	12,70	22,22	7,94
187	0562	187ST	14,29	23,81	4,76
187	0562	312B	14,29	23,81	7,94
187	0625	187B	15,88	25,37	4,76
187	0625	250B	15,88	25,37	6,35
187	0625	312B	15,88	25,40	7,94
187	0687	312B	17,46	26,99	7,94
187	0750	187ST	19,05	28,58	4,76
187	0750	312B	19,05	28,58	7,94
187	0750	375B	19,05	28,58	9,52
187	0812	187ST	20,64	30,16	4,76
187	0812	197B	20,64	30,16	5,00
187	0812	312B	20,64	30,16	7,94
187	0875	187B	22,22	31,75	4,76
187	0875	197B	22,22	31,75	5,00
187	0875	312B	22,22	31,75	7,94
187	0937	312B	23,81	33,34	7,94
187	0937	375B	23,81	33,34	9,52
187	1000	187ST	25,40	34,92	4,76
187	1000	312B	25,40	34,92	7,94
187	1125	187ST	28,58	38,10	4,76
187	1125	312B	28,58	37,10	7,94
187	1187	187ST	30,16	39,68	4,76
187	1187	312B	30,16	39,68	7,94
187	1187	375B	30,16	39,68	9,52
187	1250	187ST	31,75	41,28	4,76
187	1250	250B	31,75	41,28	6,35
187	1250	266B	31,75	41,28	6,75
187	1250	312B	31,75	41,28	7,94
187	1250	375B	31,75	41,28	9,52
187	1312	312B	33,32	42,86	7,94
187	1375	187ST	34,92	44,45	4,76
187	1375	312B	34,92	44,45	7,94
187	1437	312B	36,51	46,04	7,94
187	1500	187ST	38,10	47,62	4,76
187	1500	266B	38,10	47,62	6,75
187	1500	312B	38,10	47,62	7,94
187	1500	375B	38,10	47,62	9,52



TECNOpeg
JUAN GOMEZ SELLADOS

187	0312	312B	7,92	17,46	7,94
187	0375	187ST	9,52	19,02	4,76
187	0375	261B	9,52	19,02	6,70
187	0437	312B	11,11	20,64	7,94

187	1575	375B	38,10	50,80	9,52
187	1625	187ST	41,28	50,80	4,76
187	1625	312B	41,28	50,80	7,94
187	1625	375B	41,28	50,80	9,52

SECCION 4,76 mm			Medidas		
187	1750	187ST	44,45	53,98	4,76
187	1750	266B	44,45	53,98	6,76
187	1750	312B	44,45	53,65	7,92
187	1750	375B	44,45	53,98	9,52
187	1752	354B	44,50	54,03	9,00
187	1812	375B	46,02	55,55	9,52
187	1875	375B	47,62	57,15	9,52
187	1937	281B	49,20	58,70	7,14
187	2000	187ST	50,80	60,32	4,76
187	2000	197B	50,80	60,32	5,00
187	2000	266B	50,80	60,32	6,75
187	2000	375B	50,80	60,32	9,52
187	2125	187B	53,98	63,50	4,76
187	2125	266B	53,98	63,50	6,75
187	2125	312B	53,98	63,50	7,92
187	2125	375B	53,98	63,50	9,52
187	2185	312B	55,50	65,02	7,94
187	2187	312B	55,56	65,09	7,94
187	2250	187B	57,15	66,68	4,76
187	2250	375B	57,15	66,68	9,52
187	2375	375B	60,32	69,85	9,52
187	2500	187ST	63,50	73,03	4,76
187	2500	375B	63,50	73,00	9,52
187	2625	187ST	66,68	76,20	4,76
187	2625	375B	66,68	76,20	9,52
187	2750	187ST	69,85	79,38	4,76
187	2750	375B	69,85	79,38	9,52
187	2812	187B	71,43	80,96	4,76
187	2875	375B	73,02	85,54	9,52
187	3000	375B	76,20	85,72	9,52
187	3125	375B	79,38	88,90	9,52
187	3250	375B	82,55	92,08	9,52
187	3375	375B	85,72	95,24	9,52
187	3500	375B	88,90	98,42	9,52
187	3625	375B	92,08	101,60	9,52
187	3750	375B	95,25	104,78	9,52
187	3875	375B	98,42	107,95	9,52
187	4000	375B	101,60	111,12	9,52
187	4250	500B	108,59	118,11	12,70
187	4275	500B	108,58	118,08	12,70
187	4375	187B	111,13	120,65	4,76
187	4375	375B	111,13	120,65	9,52
187	4500	187ST	114,30	123,82	4,76
187	4500	375B	114,30	123,82	9,52
187	5000	375B	127,00	136,52	9,52
187	5500	375B	139,70	149,22	9,52
187	5500	625B	139,70	149,22	15,88

SECCION 6,35 mm			Medidas		
250	0250	250ST	6,35	19,05	6,35
250	0500	250ST	12,70	25,40	6,35
250	0500	375B	12,70	25,40	9,52
250	0625	375B	15,88	28,58	9,52
250	0687	375B	17,46	30,16	9,52
250	0750	375B	19,05	31,75	9,52
250	0812	250ST	20,63	33,33	6,35
250	0812	375B	20,63	33,33	9,52
250	0875	375B	22,22	34,92	9,52
250	1000	250ST	25,40	38,10	6,35
250	1000	375B	25,40	38,10	9,52
250	1125	250ST	28,58	41,28	6,35
250	1125	312B	28,58	41,28	7,94
250	1125	375B	28,58	41,28	9,52
250	1187	250B	30,16	42,86	6,35
250	1187	250ST	30,16	42,86	6,35
250	1187	375B	30,16	42,86	9,52
250	1250	250ST	31,75	44,45	6,35
250	1250	312B	31,75	44,45	7,92
250	1250	375B	31,75	44,45	9,52
250	1375	250ST	34,92	47,62	6,35
250	1375	375B	34,92	47,62	9,52
250	1500	250ST	38,10	50,80	6,35
250	1500	375B	38,10	50,80	9,52
250	1625	250ST	41,28	53,98	6,35
250	1625	375B	41,28	53,98	9,52
250	1750	250ST	44,45	57,15	6,35
250	1750	375B	44,45	57,15	9,52
250	1875	250ST	47,62	60,32	6,35
250	1875	375B	47,62	60,32	9,52
250	2000	250B	50,80	63,50	6,35
250	2000	250ST	50,80	63,50	6,35
250	2000	375B	50,80	63,50	9,52
250	2125	250ST	53,98	66,68	6,35
250	2125	375B	53,98	66,68	9,52
250	2250	250ST	57,15	69,85	6,35
250	2250	375B	57,15	69,85	9,52
250	2375	250ST	60,32	73,02	6,35
250	2375	375B	60,32	73,02	9,52
250	2500	250ST	63,50	76,20	6,35
250	2500	375B	63,50	76,20	9,52
250	2625	250ST	66,68	79,38	6,35
250	2625	375B	66,68	79,38	9,52
250	2750	250B	69,85	82,55	6,35
250	2750	250ST	69,85	82,55	6,35
250	2750	375B	69,85	82,55	9,52
250	2875	375B	73,02	85,72	9,52

RETENES - O-RINGS - SELLOS HIDRAULICOS Y NEUMATICOS

Polipack - Guarniciones - Empaquetaduras - Limpia Vastagos - Cuerdas - Adhesivos Fabricaciones Especiales

Tecnopeg SH - Juan Gomez Sellados © 2014



TECNOpeg
JUAN GOMEZ SELLADOS

SECCION 6,35 mm			Medidas		
250	3000	250ST	76,20	88,90	6,35
250	3000	375B	76,20	88,90	9,52
250	3125	375B	79,38	92,08	9,52
250	3250	250ST	82,55	95,25	6,35
250	3250	375B	82,55	95,25	9,52
250	3250	500B	82,55	95,25	12,70
250	3375	375B	85,72	98,42	9,52
250	3500	250ST	88,90	101,60	6,35
250	3500	375B	88,90	101,60	9,52
250	3625	375B	92,08	104,78	9,52
250	3625	500B	92,08	104,78	12,70
250	3750	375B	95,25	107,95	9,52
250	3750	562B	95,25	107,95	14,29
250	3875	375B	98,42	111,12	9,52
250	4000	250B	101,60	114,30	6,35
250	4000	375B	101,60	114,30	9,52
250	4000	562B	101,60	114,30	14,29
250	4250	375B	107,95	120,65	9,52
250	4250	562B	107,95	120,65	14,29
250	4375	375B	111,12	123,82	9,52
250	4375	562B	111,12	123,82	14,29
250	4500	375B	114,30	127,00	9,52
250	4500	562B	114,30	127,00	14,29
250	4625	562B	117,47	130,17	14,29
250	4750	375B	120,65	133,35	9,52
250	4750	562B	120,65	133,35	14,29
250	5000	375B	127,00	139,70	9,52
250	5000	562B	127,00	139,70	14,29
250	5125	375B	130,17	142,87	9,52
250	5250	375B	133,35	146,05	9,52
250	5250	562B	133,35	146,05	14,29
250	5375	562B	136,53	149,23	14,29
250	5500	375B	139,70	152,40	9,52
250	5500	562B	139,70	152,40	14,29
250	6000	375B	152,40	165,10	9,52
250	6000	562B	152,40	165,10	14,29
250	6000	375B	158,75	171,45	9,52
250	6250	562B	158,75	171,45	14,29
250	6500	562B	165,10	177,80	14,29
250	6750	562B	171,45	184,15	14,29
250	7000	375B	177,80	190,50	9,52
250	7000	562B	177,80	190,50	14,29
250	7250	562B	184,15	196,85	14,29
250	7500	562B	190,50	203,20	14,29
250	8000	562B	203,20	215,90	14,29
250	8250	562B	209,55	222,25	14,29
250	8500	562B	215,90	228,60	14,29
312	0750	500B	19,05	34,92	12,70
312	1000	500B	25,40	41,26	12,70

SECCION 7,93 mm			Medidas		
312	1250	312ST	31,75	47,62	7,93
312	1250	500B	31,75	47,62	12,70
312	1375	312ST	34,92	50,80	7,93
312	1375	500B	34,92	50,80	12,70
312	1437	500B	36,51	52,39	12,70
312	1500	500B	38,10	53,98	12,70
312	1625	500B	41,28	57,15	12,70
312	1687	500B	42,86	58,74	12,70
312	1750	312ST	44,45	60,32	7,93
312	1750	500B	44,45	60,32	12,70
312	1875	312ST	47,62	63,50	7,93
312	1875	500B	47,62	63,50	12,70
312	2000	312ST	50,80	66,68	7,93
312	2000	500B	50,80	66,68	12,70
312	2000	625B	50,80	66,65	15,88
312	2125	375B	53,98	69,82	9,52
312	2125	500B	53,98	69,85	12,70
312	2250	500B	57,15	73,02	12,70
312	2375	312B	60,32	76,20	7,93
312	2375	312ST	60,32	76,20	7,93
312	2375	500B	60,32	76,20	9,52
312	2500	312ST	63,50	79,38	7,93
312	2500	500B	63,50	79,38	12,70
312	2750	312B	69,80	85,70	7,93
312	2750	312ST	69,80	85,70	7,93
312	2750	500B	69,80	85,70	12,70
312	2875	312ST	73,03	88,87	7,93
312	2875	500B	73,02	88,90	12,70
312	3000	312ST	76,20	92,08	7,93
312	3000	500B	76,20	92,08	12,70
312	3250	312ST	82,55	98,40	7,93
312	3250	500B	82,55	98,40	12,70
312	3375	312ST	85,72	101,60	7,93
312	3375	500B	85,72	101,60	12,70
312	3500	312ST	88,90	104,78	7,93
312	3500	500B	88,90	104,78	12,70
312	3625	500B	92,08	107,95	12,70
312	3625	625B	92,08	107,92	15,88
312	3750	312ST	95,25	111,05	7,94
312	3750	500B	95,25	111,05	12,70
312	3750	625B	95,25	111,05	15,88
312	3875	500B	98,43	114,27	12,70
312	4000	312ST	101,60	117,48	7,94
312	4000	562B	101,60	117,48	14,29
312	4125	312ST	104,78	120,62	7,94
312	4250	500B	107,95	123,80	12,70
312	4250	562B	107,95	123,82	14,29
312	4375	312ST	111,12	127,00	7,93
312	4375	562B	111,12	127,00	14,29

RETENES - O-RINGS - SELLOS HIDRAULICOS Y NEUMATICOS

Polipack - Guarniciones - Empaquetaduras - Limpia Vastagos - Cuerdas - Adhesivos Fabricaciones Especiales

Tecnopég SH - Juan Gomez Sellados © 2014



TECNOpeg
JUAN GOMEZ SELLADOS

SECCION 7,93 mm			Medidas		
312	4500	625B	114,30	130,15	15,88
312	4625	625B	117,48	133,35	15,88
312	4750	625B	120,65	136,50	15,88
312	4875	375B	123,82	139,67	9,52
312	5250	625B	133,35	149,22	15,88
312	5000	625B	127,00	142,85	15,88
312	5250	625B	133,35	149,20	15,88
312	5500	562B	139,70	155,56	15,88
312	5500	625B	139,70	155,55	15,88
312	5625	625B	142,88	158,72	15,88
312	5750	625B	146,05	161,90	15,88
312	5875	625B	149,23	165,07	15,88
312	6375	625B	161,93	177,77	15,88
312	6500	625B	165,10	180,95	15,88
312	6625	625B	168,28	184,12	15,88
312	6750	625B	171,45	187,31	15,88
SECCION 9,52 mm			Medidas		
375	1000	625B	25,40	44,45	15,88
375	1250	500B	31,75	50,80	12,70
375	1500	394B	38,10	57,15	10,00
375	1500	625B	38,10	57,15	15,88
375	1625	375ST	41,28	60,32	9,52
375	1625	625B	41,28	60,32	15,88
375	1750	375ST	44,45	63,50	9,52
375	1750	625B	44,45	63,50	15,88
375	2000	625B	50,80	69,85	15,88
375	2250	375B	57,15	76,20	9,52
375	2250	375ST	57,15	76,20	9,52
375	2250	500B	57,15	76,20	12,70
375	2250	625B	57,15	76,20	15,88
375	2375	375ST	60,32	79,38	9,52
375	2375	625B	60,32	79,38	15,88
375	2437	375ST	61,91	80,96	9,52
375	2500	375B	63,50	82,55	9,52
375	2500	375ST	63,50	82,55	9,52
375	2500	625B	63,50	82,55	15,88
375	2625	625B	66,68	85,72	15,88
375	2750	375ST	69,85	88,90	9,52
375	2750	500B	69,85	88,90	12,70
375	2750	625B	69,85	88,90	15,88
375	2875	375ST	73,03	92,08	9,52
375	3000	625B	76,20	95,25	15,88
375	3125	625B	79,38	98,42	15,88
375	3250	295B	82,55	101,60	7,54
375	3250	375B	82,55	101,60	9,52
375	3250	375ST	82,55	101,60	9,52
375	3250	625B	82,55	101,60	15,88
375	3375	375ST	85,73	104,78	9,52
375	3375	625B	85,72	104,78	15,88

SECCION 9,52 mm			Medidas		
375	3500	375ST	88,90	107,95	9,52
375	3500	500B	88,90	107,95	12,70
375	3500	625B	88,90	107,95	15,88
375	3625	625B	92,08	111,12	15,88
375	3685	625B	93,59	112,64	15,88
375	3750	375ST	95,25	114,30	9,52
375	3750	625B	95,25	114,30	15,88
375	4000	375B	101,60	120,65	9,52
375	4000	625B	101,60	120,65	15,88
375	4125	375ST	104,78	123,83	9,52
375	4125	625B	104,78	123,83	15,88
375	4250	375ST	107,95	127,00	9,52
375	4250	625B	107,95	127,00	15,88
375	4375	625B	111,13	130,18	15,88
375	4500	625B	114,30	133,35	15,88
375	4750	625B	120,65	139,70	15,88
375	4875	625B	123,83	142,88	15,88
375	5000	375B	127,00	146,05	9,52
375	5000	375ST	127,00	146,05	9,52
375	5000	625B	127,00	146,05	15,88
375	5125	375ST	130,18	149,22	9,52
375	5125	625B	130,18	149,22	15,88
375	5250	375ST	133,35	152,40	9,52
375	5250	625B	133,35	152,40	15,88
375	5315	625B	134,94	153,99	15,88
375	5375	625B	136,52	155,57	15,88
375	5500	625B	139,70	158,75	15,88
375	5750	375B	146,05	165,10	9,52
375	5750	625B	146,05	165,10	15,88
375	6000	375B	152,40	171,45	9,52
375	6000	500B	152,40	171,45	15,88
375	6000	625B	152,40	171,45	15,88
375	6250	625B	158,75	177,80	15,88
375	6500	625B	165,10	184,15	15,88
375	6750	625B	171,45	190,50	15,88
375	7000	625B	177,80	196,85	15,88
375	7250	625B	184,15	203,20	15,88
375	7500	625B	190,50	209,55	15,88
375	7750	625B	196,85	215,90	15,88
375	8000	625B	203,20	222,25	15,88
375	8250	625B	209,55	228,60	15,88
375	8500	625B	215,90	234,95	15,88
375	8750	625B	222,25	241,30	15,88
375	9000	625B	228,60	247,65	15,88
375	9250	625B	234,95	254,00	15,88
375	9500	625B	241,30	260,35	15,88
375	9750	625B	247,65	266,70	15,88
SECCION 12,70 mm			Medidas		
500	1100	750B	27,94	53,34	19,05

SECCION 12,70 mm			Medidas		
500	1500	255ST	38,10	63,50	6,48

SECCION 15,87 mm			Medidas		
625	6000	1000B	152,40	184,15	25,40

RETENES - O-RINGS - SELLOS HIDRAULICOS Y NEUMATICOS

Polipack - Guarniciones - Empaquetaduras - Limpia Vastagos - Cuerdas - Adhesivos Fabricaciones Especiales

Tecnopeg SH - Juan Gomez Sellados © 2014



TECNOpeg
JUAN GOMEZ SELLAOS

500	1500	500ST	38,10	63,50	12,70
500	2000	750B	50,80	76,20	19,05
500	2500	500ST	63,50	88,90	12,70
500	2500	750B	63,50	88,90	19,05
500	3000	750B	76,20	101,60	19,05
500	3250	500B	82,55	107,95	19,05
500	3500	750B	88,90	114,30	19,05
500	4000	500B	101,60	127,00	12,70
500	4000	500ST	101,60	127,00	12,70
500	4000	750B	101,60	127,00	19,05
500	4125	500B	104,78	130,18	12,70
500	4250	750B	107,95	133,35	19,05
500	4375	750B	111,12	136,52	19,05
500	4500	500ST	114,30	139,70	12,70
500	4500	750B	114,30	139,70	19,05
500	4750	750B	120,65	146,05	19,05
500	5000	500ST	127,00	152,40	12,70
500	5000	750B	127,00	152,40	19,05
500	5500	750B	139,70	165,10	19,05
500	6000	500ST	152,40	177,80	12,70
500	6000	750B	152,40	177,80	19,05
500	6500	500ST	165,10	190,50	12,70
500	6500	750B	165,10	190,50	19,05
500	7000	500ST	177,80	203,20	12,70
500	7000	750B	177,80	203,20	19,05
500	7500	750B	190,50	215,90	19,05
500	7750	500ST	196,80	222,25	12,70
500	7750	750B	196,80	222,25	19,05
500	8000	500B	203,20	228,60	12,70
500	8000	500ST	203,20	228,60	12,70
500	8000	750B	203,20	228,60	19,05
500	9750	500ST	247,65	273,05	12,70
500	9750	750B	247,65	273,05	19,05
500	10000	750B	254,00	279,40	19,05
500	10250	750B	260,35	285,75	19,05
500	10500	750B	266,70	292,10	19,05
500	11000	750B	279,40	304,80	19,05
500	11500	750B	292,10	317,50	19,05
500	12000	750B	304,80	330,20	19,05

RETENES - O'RINGS - SELLOS HIDRAULICOS Y NEUMATICOS

Polipack - Guarniciones - Empaquetaduras - Limpia Vastagos - Cuerdas - Adhesivos Fabricaciones Especiales

Tecnopeg SH - Juan Gomez Sellados © 2014